

杜亚开合帘电机使用说明

一、产品介绍

1. 产品简介

窗帘电机分位 KT320 电机和 KT82 五线电机，遥控器及匹配方法相同，此类电机适用于开合帘、单开帘、罗马杆、升降开合帘的开合部分。电机可对接 livingcenter 系统和天行者系统。

2. 产品图片



二、电机基础功能操作

1. 手拉软起功能设定：电机设置按键按住 2 秒，指示灯闪烁一次松手，按遥控器的停止键一次，指示灯闪烁 5 次后熄灭，即完成设定。
2. 恢复出厂设定：电机设置按键按 10 秒，电机指示灯闪 7 次，重置成功。
3. 行程清空：遥控器设置键按一下，电机指示灯闪一下。在按遥控器的关闭键一

次，电机指示灯闪一下，在按遥控器的设置按键一次，电机指示灯闪 5 次后熄灭即可完成清空。

三、遥控器操作

1. 遥控器匹配：电机通电，电机指示灯闪一次。在 5 秒内按遥控器的匹配按键一次，电机指示灯闪一次。在此按动遥控器的匹配按键一次，指示灯在闪一次。按遥控器的停止键或开启键一次，电机指示灯闪 5 次即完成设定。
2. 换向设置：长按电机设置键 2 秒，闪烁一次不松手，第二次松手，按遥控器的停止键一次，电机指示灯闪 5 次即完成换向。